

MELLERUD

UND GUT.

Datenblatt über Inhaltsstoffe gemäß Verordnung über Detergenzien (EG) Nr. 648/2004 (Anhang VII, Abschnitt D)

MELLERUD CHEMIE GMBH

Bernhard-Röttgen-Waldweg 20
D-41379 Brüggen (Niederrhein)
Tel-Nr.: +49 (0) 2163 / 950 90 999
www.mellerud.de

Spezial Silikon transparent

Dieses Produkt fällt nicht unter den Regelungsbereich der Detergenzienverordnung (EG) Nr. 648/2004 bzw. des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes (WRMG). Nähere Informationen zu den Inhaltsstoffen finden Sie in der Produktbeschreibung unter dem Punkt „Technische Daten“.

Link zur PHARMACOS Website:

<http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple>

Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Datenbank der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt (CosIng – Kosmetikbestandteile)

P177 V01-01

Spezial Reiniger

 MADE
IN
GERMANY



MELLERUD

UND GUT.

TECHNISCHES MERKBLATT

MELLERUD Spezial Silikon

Einkomponentige, sauvernetzende Silikondichtmasse für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

PRODUKTBESCHREIBUNG

Einsatzbereiche

Diese dauerelastische Dichtmasse eignet sich für Anchluss-, Dehnungs- und Eckfugen. Hervorragende Haftung auf Oberflächen wie Keramik, Metall, Holz, Glas, Emaille, Acrylwannen und verschiedenen Kunststoffen. Besonders geeignet für Anwendungen im Sanitärbereich, einschließlich Fliesen, Badewannen und Duschkabinen.

Eigenschaften

- Sichere Haftung auf zahlreichen Untergründen ohne Notwendigkeit eines Voranstrichs (Primer)
- Hervorragende Glätteigenschaften
- Langfristige Elastizität
- Ausgestattet mit pilzhemmenden Eigenschaften
- Dauerhaft wassererdicht
- Beständig gegenüber gängigen Haushaltsreinigern
- UV-, witterungs- und alterungsbeständig
- Anstrichverträglich gemäß DIN 52452-4
- Sauvernetzend

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis	Silikon-Polymer sauvernetzend
Dichte	0,98 ± 0,02 g/cm ³
Shore-A-Härte	ca. 17 ± 4
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis +40 °C
Temperaturbeständigkeit	-40 °C bis +150 °C
Hautbildungszeit	ca. 10 - 15 Minuten ¹
Bruchdehnung	ca. 450 %
Max. zul. Gesamtverformung	ca. 25 %
Durchhärtungszeit	ca. 2 - 3 mm in 24 Stunden ¹
Lagerfähigkeit	Kühl, trocken und frostfrei lagern. Im ungeöffneten Originalgebinde 24 Monate lagerfähig.
Normen und Prüfungen	EN 15651-1: F-Ext-Int-CC EN 15651-3: S S1

¹ abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Angaben gemäß DIN EN ISO 291 Normklima 23° C / 50 % r.F.

Die Kenndaten werden zeitnah zur Produktion ermittelt und können mit zunehmendem Alter des Produktes sowie den verschiedenen Einfärbungen leicht variieren.

Diese Angaben stellen keine Spezifikationsvereinbarung dar.

TECHNISCHES MERKBLATT

MELLERUD Spezial Silikon

Einkomponentige, sauvernetzende Silikondichtmasse für den Einsatz im Innen- und Außenbereich.

VERARBEITUNGSHINWEISE

Vorbehandlung

Vor der Anwendung müssen Untergründe und Haftflächen sauber sowie frei von Staub und Fett sein. Bei Sanierungsarbeiten sind alte Dichtstoffreste, Farbreste und nicht tragfähige Schichten vollständig zu entfernen. Zur Entfernung alter Dichtstoffreste wird die Verwendung eines Fugenmessers in Kombination mit einem Silikonentferner empfohlen. Poröse und saugende Untergründe sollten zur Verbesserung der Haftfähigkeit mit einem geeigneten Silikon-Primer, wie beispielsweise einem Fugenprimer, verfestigt werden

Achtung: Haftungsabweisende Kunststoffe, wie Polyethylen, Teflon® und bitumenhaltige Untergründe, sind als Haftgrund ungeeignet. Das Produkt ist nicht geeignet für Anwendungen in Unterwasserbereichen oder im Aquarienbau. Bei der Verwendung auf Naturstein oder Marmor besteht die Möglichkeit der Randzonenverfärbung, daher sollte es dort nicht eingesetzt werden. Nicht in Bereichen mit direktem Kontakt zu Lebensmitteln anwenden.

Im Zweifelsfall sollten vor Beginn der Verarbeitung Haft- und Verträglichkeitsproben durchgeführt werden, um eine optimale Anwendungssicherheit zu gewährleisten.

Vorarbeitung

Vor dem Gewinde die Kappe am oberen Ende der Kartusche abschneiden. Die Tülle aufschrauben und je nach Breite der Fuge schräg abschneiden. MELLERUD Spezial Silikon kann mit einer Handpresspistole oder einer Druckluftpistole aufgetragen werden. Den Dichtstoff hohlräumfrei in die Fuge einbringen. Bei tiefen Fugen sollte ein geeignetes Schaumstoffmaterial als Hinterfüllung verwendet werden. Die Fugen müssen innerhalb der Hautbildungszeit mit einem geeigneten Werkzeug und einem Glättmittel geglättet werden. Für ein sauberes Erscheinungsbild wird empfohlen, die Fugenränder vor dem Auftragen des Dichtstoffs mit Klebeband abzukleben. Überschüssiger Dichtstoff und das Klebeband sollten unmittelbar nach dem Glätten entfernt werden.

Bitte beachten:

Das Produkt ist gemäß DIN 52452 kompatibel mit handelsüblichen Farb-, Lack- und Lasursystemen, jedoch nicht überstreichbar. Niedrige Temperaturen, geringe Luftfeuchtigkeit sowie Fugen mit einer Tiefe über 15 mm können die Aushärtungszeit verlängern. Die verfügbaren Bereiche sollten bis zur Hautbildung vor Wassereinwirkung geschützt werden. Spritz- und Duschwasserfestigkeit wird frühestens nach 12 Stunden erreicht. Die volle Belastbarkeit ist nach etwa 48 Stunden gegeben.

Reinigung

Ausgehärtete Silikondichtstoffe sind in Lösemitteln unlöslich und können nur mechanisch entfernt werden. Frische Dichtstoffreste lassen sich mit Spiritus oder Terpentinersatz beseitigen, was auch für die Reinigung der Werkzeuge gilt.

Produktsicherheit

Während der Verarbeitung und Aushärtung sollte darauf geachtet werden, dass die bei der Vernetzung entstehenden Abspaltprodukte ungehindert entweichen können. Falls ärztlicher Rat benötigt wird, sollte die Verpackung oder das Etikett vorgezeigt werden. Das Produkt darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.

Weitere Informationen zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen, das auf Anfrage erhältlich ist.

Enthält 4,5-Dichlor-2-octyl-2H-isothiazol-3-on. und ein Biozid: DCOIT. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Entsorgung

Leere Gebinde können dem Recycling zugeführt werden. Ausgehärtete Reste in kleinen Mengen können als Hausmüll oder Gewerbeabfall entsorgt werden. Bei der Entsorgung von flüssigen Materialresten sind die örtlichen Vorschriften zu beachten. Bei der Entsorgung von flüssigen Materialresten sind die örtlichen Vorschriften zu beachten.

Die Angaben in diesem Technischen Merkblatt basieren auf intensiven Anwendungstests in Labor und Praxis und dienen als Richtwerte und Empfehlung. Sie stellen keine Garantie oder Zusicherung dar. Die Verantwortung für den jeweiligen Einsatz liegt beim Verarbeiter. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir im Zweifel Eigenver suche vorzunehmen.

Weitere Auskünfte erhalten Sie unter Telefon: +49 (0) 2163 / 950 90 999

Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

2

MELLERUD

UND GUT.

LEISTUNGSERKLÄRUNG

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
für das Produkt

MELLERUD SPEZIAL SILIKON

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

EN 15651-3: S1

2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauprodukts gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produkts

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Fugendichtstoff für Fassadenelemente für den Innen- und Außenbereich: Typ F-INT-EXT-CC

Fugendichtstoff für Sanitärfugen: Typ S 1

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

MELLERUD Chemie GmbH, Bernhard-Röttgen-Waldweg 20, 41379 Brüggen (Niederrhein)

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:
nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3

System 3 für das Brandverhalten

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

Die notifizierte Stelle SKZ-Testings GmbH, Kennnummer NB01213, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem System 3 und die Klasse des Brandverhaltens anhand einer Produktprüfung nach dem System 3 vorgenommen.

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

MELLERUD

UND GUT.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Klasse E	
Gefährliche Substanzen	Bewertet	
Rückstellvermögen (%)	≥ 40	
Standvermögen (mm)	≤ 3	
Zugverhalten unter Vorspannung	Kein Versagen (NF)	
Zugverhalten unter Vorspannung bei – 30 °C	Kein Versagen (NF)	
Haft-/Dehnverhalten bei unterschiedlichen Temperaturen	Kein Versagen (NF)	
Haft-/Dehnverhalten unter Vorspannung nach Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)	
Volumenverlust (%)	≤ 25	
Dauerhaftigkeit	Bestanden	
Bruchdehnung (%) nach Eintauchen in Wasser	Kein Versagen (NF)	
Mikroorganismen: Wachstumsintensität	0	

10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Dr. Michael Wilhelm

Leiter Labor

Brüggen, 31.07.2024